KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Angaben zur Lebensmittelzulassung des Materials PVC 35/54 W

Erstellt:	Freigegeben Geschäftsführung:	Version:	Datum:	Ersetzt:
A. Jensen	B. Funke	04	08.01.2025	03

Gemäß unserer Vorlieferanten entspricht das Transportbandmaterial PVC 35/54 W (Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung) den folgenden EU-Richtlinien, einschließlich aller Änderungen bis zum Veröffentlichungsdatum dieser Erklärung.

- 1935/2004 / EG (Artikel 3, 11 (5), 15 und 17)
- 2023/2006 / EG
- 10/2011 / EG

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen, um mit allen Lebensmitteltypen in Kontakt zu kommen, für die nur Tests in den Simulanzien A, B, C und/oder E gemäß der Richtlinie 10/2011 / EG und ihren Änderungen bis zum Veröffentlichungsdatum dieser Erklärung erforderlich sind. Mit der Einschränkung, dass der Kontakt bis zu 30 Minuten auf 40 ° C begrenzt ist, in der wiederholte Verwendung.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen, um mit allen Lebensmitteltypen in Kontakt zu kommen, für die eine Prüfung in Simulanz D1 und/oder D2 gemäß der Richtlinie 10/2011/EG und deren Änderungen bis zum Veröffentlichungsdatum dieser Erklärung erforderlich ist, mit Ausnahme des Lebensmitteltyps 01.04 (Ethylalkohol).

Der Kontakt ist bei wiederholter Verwendung auf 40 ° C bis zu 30 Minuten begrenzt.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen, um mit den Lebensmitteltypen 08.02, 08.03.A.I, 08.06.A, 08.08.A gemäß der Richtlinie 10/2011/EG und ihren Änderungen bis zum Veröffentlichungsdatum dieser Erklärung in Kontakt zu kommen. Mit der Einschränkung, dass der Kontakt bis zu 30 Minuten auf 40 ° C begrenzt ist, in der wiederholten Verwendung.
Das Material entspricht der Farbechtheit gemäß Resolution AP89 (1).Die Kontaktzeiten und -temperaturen wurden ausgewählt, um die tatsächliche Verwendung dieses Produkts darzustellen.Das Verhältnis der Oberfläche des Lebensmittelkontakts zum Volumen, das zur Feststellung der Konformität des Artikels verwendet wird, beträgt 6 dm^2/kg.
Es sind eine oder mehrere Substanzen vorhanden, die mit einer bestimmten Migrationsgrenze (SML) oder einem quantitativen Maximum (QM) reguliert sind. Dieses Produkt entspricht allen SML- und QM-Einschränkungen, die für die oben genannten Bedingungen, die in der wiederholten Verwendung gelten.

Liste der Simulanzien:

A = Ethanol (10%)
B = Essigsäure
C = Ethanol (20%)
D1 = Ethanol 50%
D2 = Pflanzenöl

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Angaben zur Lebensmittelzulassung des Materials PVC 35-54 W

FDA-Konformität:

Die Beschichtung entspricht der FDA CFR21 §175.300 unter den Bedingungen C bis G für die folgenden Lebensmitteltypen:

Nicht saure (pH über 5,0), wässrige Produkte; kann Salz und/oder Zucker sowie Öl/Wasser- Emulsionen mit niedrigem oder hohem Fettgehalt enthalten.

Saure (pH 5,0 oder darunter), wässrige Produkte; kann Salz und/oder Zucker enthalten sowie Öl/Wasser-Emulsionen mit niedrigem oder hohem Fettgehalt.

Wässrige, saure oder nicht saure Produkte, die freies Öl oder Fett enthalten; kann Salz enthalten und Wasser/Öl -Emulsionen mit niedrigem oder hohem Fettgehalt.

Milchprodukte und Modifikationen:
A. Wasser/Öl- Emulsion mit hohem oder niedrigem Fettgehalt.
B. Öl/Wasser- Emulsion mit hohem oder niedrigem Fettgehalt.

Fette und Öle mit geringer Feuchtigkeit.

Getränke: Alkoholfrei.

Bäckereierzeugnisse.

Trockene Feststoffe.

Darüber hinaus sollten die Verwendungsbedingungen gleich oder weniger sein als „Pasteurisieren über 65 Grad Celsius“.

Benutzer werden aufgefordert, §175.300 auf die genannten Nutzungsbedingungen hin zu überprüfen.

Bernhard Funke
Geschäftsführer

Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Str. 18, 24941 Flensburg

Die Abgabe der Konformitätserklärung erfolgt im Rahmen unseres mit Ihnen bestehenden Vertrages. Eine Haftungserweiterung wird hierdurch nicht begründet. Der Kunde ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der gelieferten Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Mit diesen Angaben verlieren frühere Angaben ihre Gültigkeit.